



FICHA TECNICA

ULTRACOLOR PREMIUM

LATEX EXTERIOR-INTERIOR

DESCRIPCION:

ULTRACOLOR LATEX PREMIUM es una pintura látex de alto desempeño para decorar y proteger ambientes exteriores e interiores. Ofrece amplia variedad de colores listos para usar. Alta resistencia a formación de hongos, algas y líquenes. Su excelente cubrimiento y rendimiento garantizan acabados profesionales y durables.

VENTAJAS:

- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Excelente protección para exteriores e interiores
- Acabados profesionales y durables
- Alta resistencia a formación de hongos, algas y líquenes
- Amplia variedad de colores listos para usar
- Ideal para el mercado residencial y comercial
- Libre de plomo y mercurio
- Amigable con el medio ambiente

ACABADO: Mate

USO: Exterior e interior

TIPO DE SUPERFICIE: Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Tabla roca, Madera, Metal una vez aplique el anticorrosivo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Remueva la pintura antigua, polvo, grasa o cualquier material que impida a adherencia. Rellene fisuras y otras imperfecciones.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplique preferiblemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN: Brocha, Rodillo, Pistola (Convencional o Airless)

PORCENTAJE DE SOLIDOS :51%

PESO POR GALON :11.69 (lbs./ galon)

RENDIMIENTO TEORICO A 1 MANO:Hasta 40-50 m2 por galón a 1 mil de espesor seco en superficies lisas y no porosas. Sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada

TIEMPO DE SECADO: Seca al tacto en 30 minutos bajo condiciones normales. Recubra de 1 a 2 horas después de la primera aplicación.

¡PRECAUCION! Evite el contacto con piel y ojos. No ingiera este producto. Cierre bien el envase después de cada uso.

COMPOSICION: Resina, agua, pigmento y aditivos. Libre de plomo y mercurio.

e-mail: info@multicolorsv.com
Teléfono: (503) 2260-2368
WhatsApp: (503) 7894-5937
Pagina web: <https://www.multicolorsv.com>
Pagina de Facebook: MULTICOLOR

REV.Enero 2026